

## HIEBENTHAL STLH 30 BAUCRAFT®

### 3-ACHS-SATTELTIEFLADER AUFLIEGER



#### DETAILS

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Zul. Gesamtgewicht   | 48.000 kg            |
| Eigengewicht ca.     | 1.000 kg             |
| Nutzlast ca.         | 39.000 kg            |
| Sattellast           | 18.000 kg            |
| Aufbauaußenmaß       | 12.500 mm x 2.550 mm |
| Ladehöhe im Tiefbett | 920 mm               |

#### FAHRGESTELL:

- Fahrgestell als Stahlschweißkonstruktion aus hochwertigen Feinkornstählen

- mit durchgehender Sattelplatte in gekröpfter Ausführung,
- hinten zusätzlich mit Heckschräge mit einer Länge von ca. 1.000 mm
- Anlegeprofil für Alurampen zum Hochbett: ca. 157 mm Oberkante Rahmen
- Hintere Abstützung: 1 Paar Klappstützen Hochbettabschrägung Tiefbettabschrägung
- 1 Satz Stützwinden und 1-Seiten-Bedienung rechts, Fabrikat: JOST
- Standard Licht-/ und Luftanschlüsse
- seitliche Schutteinrichtung, klappbar aus Aluminium eloxierten Längsprofilen
- Unterfahrschutz hinten nach neuester EG-Richtlinie
- 2 x Unterlegkeile, inkl. Halterung
- Reserveradhalter
- Kunststoff-Kotflügel

### **LADESICHERUNG:**

- 3 Paar 50 kN Zurösen im Hochbett Außenrahmen
- 8 Paar 100 kN Zurösen im Tiefbett Außenrahmen
- 2 Paar 120 kN Zurösen (1 Paar im Tiefbett vor dem Stufenblech)
- 1 Paar im zwischen zweiter und dritter Achse

### **ZUG EINRICHTUNG:**

- Königsbolzen: 2“ eine Position austauschbare Sattelstützen mit einer Tragkraft von 48000 kg