

## TAH 40 PLUS BAUCRAFT TIEFLADE-ANHÄNGER



### DETAILS

Mehr Informationen finden Sie auf der allgemeinen Produktinformationsseite [TAH 40 PLUS](#)

Hieenthal TAH 40 Plus

4-Achs-Tiefladeanhänger mit großer Radmulde ca. 4.500 mm lang, Ladehöhe bel. ca. 650 mm

Serienausstattung:

- zul. Gesamtgewicht: a) 24.000 kg / b) 40.000 kg
- Nutzlast ca.: a) 15.000 kg / b) 31.000 kg
- Eigengewicht ca.: 9.200 kg
- Ladefläche gesamt ca.: 9.880 mm x 2.550 mm
- Verbreiterungen: 2 x 225 mm = 450 mm
- Ladehöhe hinten über den Achsen ca.: 900 mm

Bei Ausführung b) ist das Fahrzeug nach bundesdeutschen Vorschriften Ausnahmegenehmigungspflichtig.

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis.

Fahrwerk:

- Markenachsen mit Trommelbremse
- Luftfederung mit Hebe und Senkvorrichtung ca. -60 mm / +100 mm je Vorder- und Hinterachse
- Bereifung 16-fach 235/75 R 17,5 auf Stahlfelge (silber)
- Kunststoffkotflügel an allen Achsen
- EG-Bremsanlage mit vertauschsicheren Kupplungsköpfen (rot/gelb)

Zugeinrichtung:

- Zuggabel mit 50er Öse, 1500 mm lang

Fahrzeugrahmen:

- Stahlschweißkonstruktion, flache vordere Rahmen- bzw. Brückenkröpfung, hinten überfahrbar mit 400 mm Abschrägung.
- Ecken stirnseitig abgeschrägt, Kletterleisten auf Außenträger der Abschrägung und Übergang Fahrwerk zum abgesenkten Außenrahmen.
- Stauraum mit Klappdeckel über dem Drehgestell zwischen den Längsträgern eingelassen
- 50 mm Holzboden Fichte imprägniert, ca. 5-10 mm über Rahmenprofile vorstehend, über den Hinterrädern Stahltränenblechabdeckung.

Baggerstielablage:

- ca. B 650 x T 350 x L 2500 mm

Ladungssicherung:

- 5 Paar Rungentaschen à 100 x 50 mm im Außenrahmen
- 8 Paar versenkte klappbare 10 to Bodenzurrringe im Außenrahmen
- 2 Paar klappbare 16 to Bodenzurrringe

BauCraft® Rampen:

- ca. 3.000 mm lang x 720 mm breit,  
inkl. bewährten Federhebewerk und Abstützung am Heck, feuerverzinkt

Elektrik:

- 24 V-Lichtanlage nach EG-Richtlinien
- Rundumleuchte inkl. Halter und Steckdose
- über Standlicht geschaltet
- Warntafel Paket ausziehbar für vorne und hinten, inkl. Beleuchtung

Oberfläche:

- Fahrgestell inkl. Außenrahmen in feuerverzinkter Ausführung.
- Anbauteile lackiert in RAL 9005 (schwarz)

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.