

HIEBENTHAL STLH 30 BAUCRAFT®

3-ACHS-SATTELTIEFLADER AUFLIEGER

DETAILS

3-Achs-Satteltieflader Auffliegen

SERIENAUSSTATTUNG:

TECHNISCHE DATEN UND GEWICHTE:

zul. Gesamtgewicht		48.000 kg
Nutzlast	ca.	39.000 kg
Eigengewicht	ca.	8.700 kg
Sattellast		18.000 kg
Zul. Achslast		30.000 kg (10.000 kg Achslast bei 80 km/h)
Aufbauaußenmaß	ca.	12.500 x 2.550 mm
Ladefläche	ca.	12.495 x 2.540 mm
Länge i. L. vorne	ca.	3.950 mm, Tiefbett 8.545 mm
Ladehöhe im Tiefbett	ca.	920 mm
Ladehöhe im Podest	ca.	1.470 mm
Aufsattelhöhe	ca.	1.220 mm

FAHRGESTELL:

- Fahrgestell als Stahlschweißkonstruktion aus hochwertigen Feinkornstählen
- mit durchgehender Sattelplatte in gekröpfter Ausführung,
- hinten zusätzlich mit Heckschräge mit einer Länge von ca. 1.000 mm
- Anlegeprofil für Alurampen zum Hochbett: ca. 157 mm Oberkante Rahmen
- Hintere Abstützung: 1 Paar Klappstützen Hochbettabschrägung Tiefbettabschrägung
- 1 Satz Stützwinden und 1-Seiten-Bedienung rechts, Fabrikat: JOST
- Standard Licht-/ und Luftanschlüsse
- seitliche Schutzeinrichtung, klappbar aus Aluminium eloxierten Längsprofilen

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

- Unterfahrschutz hinten nach neuester EG-Richtlinie
- 2 x Unterlegkeile, inkl. Halterung
- Reserveradhalter
- Kunststoff-Kotflügel

LADESICHERUNG:

- 3 Paar 50 kN Zurösen im Hochbett Außenrahmen
- 8 Paar 100 kN Zurösen im Tiefbett Außenrahmen
- 2 Paar 120 kN Zurösen (1 Paar im Tiefbett vor dem Stufenblech und 1 Paar zwischen zweiter und dritter Achse)

ZUGEINRICHTUNG:

- Königsbolzen: 2“ eine Position austauschbare Sattelstützen
  mit einer Tragkraft von 48000 kg

AUFBAU:

- Stahlstirnwand mit eine Höhe von ca. 600 mm
- 1 Paar klappbare Bordwände, Höhe von ca. 400 mm
- eine steckbare Bordwand, Höhe von ca. 400 mm inklusive der Bordwandrungen

ACHSEN:

- 3 x 10.000 kg Achsen, mit Trommelbremse,
  Achsabstand: 1-2 Achse: 1.310 mm, 2-3 Achse: 1.810 mm

FEDERUNG:

- Luftfederung mit Heben und Senken, Bedienung links an der Stufe
- Achse als Nachlauflenkachse für Tieflader, mit automatischer Sperre über den Rückwärtsgang

BEREIFUNG:

- Zwillings-Bereifung in 12 x 235/75 R17,5, Fabrikat: Wahl Hersteller

BREMSANLAGE:

- Zweileitungs-Druckluft-Bremse nach EG, Fabrikat: WABCO
- Federspeicher Feststellbremse
- EBS, Elektronisches Bremssystem
- ABS, Anti-Blockier-System
- Rote und gelbe Schnellkupplung

IMPRESSIONEN

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.






Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr





Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr





Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr





Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr





Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

GALERIE:



Hütte HBR 205 GT

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr