



HIEBENTHAL TAH 30 PLUS BAUCRAFT

3-ACHS-TIEFLADEANHÄNGER

DETAILS

3-Achs-Tiefladeanhänger mit Radmulde ca. 1.950 mm lang, Ladehöhe von beladen ca. 640 mm

SERIENAUSSTATTUNG

Zul. Gesamtgewicht	a) 24.000 kg
	b) 30.000 kg
Nutzlast ca.	a) 16.800 kg
	b) 22.800 kg
Eigengewicht (Serie)	ca. 7.200 kg
Bereifung (12-fach)	235/75 R17,5
Ladefläche i.L.	ca. 8.500 mm x 2.550 mm
Einladehöhe (unbeladen)	ca. 640 mm in der Radmulde/ 900 mm über den Achsen
Heckschräge	1.000 mm
DIN Zugöse	40 mm
Zurröse 10 to.	18 Stck.
Zurring 10 to.	2 Stck.
Zurrsteg 3 to.	8 Stck.
Rungentaschen	5 Paar
Rampen 10 to.	ca. 2.700 mm x 650 mm
Federung	Parabel

Bei der Ausführung b) ist das Fahrzeug nach bundesdeutschen Vorschriften Ausnahmegenehmigungspflichtig.

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis.

FAHRWERK:

Markenachsen mit Trommelbremse.
Parabelfederung mit mechanischem Achsausgleich.
Bereifung 12-fach 235/75 R 17,5 auf Stahlfelge (silber).
Kunststoffkotflügel an allen Achsen.
EG-Bremsanlage mit vertausch sicheren Kupplungsköpfen (rot/gelb).

ZUGEINRICHTUNG:

Zuggabel mit 40er Öse, 1800 mm lang.

FAHRZEUGRAHMEN:

Stahlschweißkonstruktion, flache vordere Rahmen- bzw. Brückenkröpfung, hinten überfahrbar mit 1.000 mm Abschrägung.
Ecken stirnseitig abgeschrägt.
Stauraum mit Klappdeckel über dem Drehgestell zwischen den Längsträgern eingelassen.
50 mm Holzboden Fichte imprägniert, ca. 5-10 mm über Rahmenprofile vorstehend, über den Hinterrädern Stahltränenblechabdeckung.

LADUNGSSICHERUNG:

5 Paar Rungentaschen à 100 x 50 mm im Außenrahmen
7 Paar versenkte klappbare 10 to. Zurrösen im Außenrahmen
1 Paar klappbare 10 to Zurrösen auf dem Stirnträger
1 Paar klappbare 10 to Zurringe in der Baggerstielablage
1 Paar klappbare 10 to Zurrösen an der vorderen Auffahrschräge der Radmulde
4 Paar 3 to Zurrstege im Außenrahmen

BAUCRAFT® RAMPEN:

ca. 2.700 mm lang x 650 mm breit,
inkl. bewährten Federhebewerk und Abstützung am Heck, feuerverzinkt mit Holzbelag

ELEKTRIK:

24 V-Lichtanlage nach EG-Richtlinien
Halter und Steckdose für Rundumleuchte, über Standlicht geschaltet

OBERFLÄCHE:

Fahrgestell inkl. Außenrahmen und Anbauteile lackiert in RAL 9005 (schwarz).

IMPRESSIONEN

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.











GALERIE:



Mobilbagger - KOMATSU PW 180



Traktor - Fendt