



HIEBENTHAL TAP 18 TIEFCRAFT

2-ACHS-TIEFLADEANHÄNGER

DETAILS

2-Achs-Plateau-Tiefladeanhänger mit gerader Ladefläche von ca. 7.200 mm x 2.470 mm

SERIENAUSSTATTUNG

Zul. Gesamtgewicht	18.000 kg
Nutzlast ca.	13.300 kg
Eigengewicht (Serie)	ca. 4.700 kg
Bereifung (8-fach)	235/75 R17,5
Ladefläche i.L.	ca. 7.200 mm x 2.470 mm
Einladehöhe (unbeladen)	ca. 900 mm
Heckschräge	1000 mm
DIN Zugöse	40 mm
Rampen 10 to.	ca. 2.500 mm x 500 mm

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis.

FAHRWERK:

Markenachsen mit Trommelbremse.

Parabelfederung

Bereifung 8-fach 235/75 R 17,5 auf Stahlfelge (silber).

Kunststoffkotflügel an allen Achsen.

EG-Bremsanlage mit vertausch sicheren Kupplungsköpfen (rot/gelb).

Stirnwand aus Stahl ca. 400 mm hoch feststehend

ZUGEINRICHTUNG:

Zuggabel mit 40er Öse, 1800 mm lang.

FAHRZEUGRAHMEN:

Stahlschweißkonstruktion, gerade Bauweise, hinten überfahrbar mit 1.000 mm Abschrägung.
40 mm Holzboden Lärche imprägniert, ca. 5-10 mm über Rahmenprofile vorstehend, über den Hinterrädern
Stahltränenblechabdeckung.

LADUNGSSICHERUNG:

Zugösen nach DIN EN12640 der UVV
10 Stück Zurrbügel 5,3 to
6 Stück Zurrbügel 2,5 to

RAMPEN:

2 Rampen (2.500 mm x 500 mm), von Hand abklappbar, mit Federhebewerk, Halterung durch Exzenterverschluß

ELEKTRIK:

24 V-Lichtanlage nach EG-Richtlinien
Halter und Steckdose für Rundumleuchte, über Standlicht geschaltet

OBERFLÄCHE:

Fahrgestell inkl. Außenrahmen und Anbauteile lackiert in RAL 9005 (schwarz).

IMPRESSIONEN

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.



Seitenansicht mit heruntergeklappter Seitenwand.



Ladefläche mit zahlreichen Zugrößen nach DIN EN12640 der UVV. Teile der Fahrzeugladeflächen besteht aus Lärche, einem sehr strapazierfähigen Nadelholz das durch den hohen Harz Anteil nicht verrottet, sondern mit der Zeit edel Silbergrau wird.



Die Rampen lassen sich bis auf einen Abstand von 42cm zueinander zusammenschieben.

GALERIE: