HIEBENTHAL TAP 30 BAUCRAFT

3-ACHS-TIEFLADEANHÄNGER

DETAILS

3-Achs-Plateau-Tiefladeanhänger 30 to. mit gerader Ladefläche von ca. 8.700 mm x 2.550 mm und einer Ladehöhe von unbeladen ca. 900 mm

SERIENAUSSTATTUNG

Zul. Gesamtgewicht	a)	24.000 kg
	b)	30.000 kg
Nutzlast ca.	a)	17.000 kg
	b)	23.000 kg
Eigengewicht (Serie)	ca.	7.000 kg
Bereifung (12-fach)		235/75 R17,5
Ladefläche i.L.	ca.	8.700 mm x 2.550 mm
Verbreiterungen (Option)		2 x 225 mm = 450 mm
Einladehöhe (unbeladen)	ca.	910 mm
Heckschräge		1000 mm
DIN Zugöse		40 mm
Zurrringe 10 to.		14 Stck.
Zurrpilze 3 to.		10 Stck.
Rungentaschen		6 Paar
Rampen 10 to.	ca.	2.700 mm x 650 mm
Federung		Parabel

Bei der Ausführung b) ist das Fahrzeug nach bundesdeutschen Vorschriften Ausnahmegenehmigungspflichtig.

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis.

FAHRWERK:

3 x 10 to. Markenachsen mit Trommelbremse.
Parabelfederung mit mechanischem Achsausgleich.
Bereifung 12-fach 235/75 R 17,5 auf Stahlfelge (silber).
Kunststoffkotflügel an allen Achsen.
EG-Bremsanlage mit vertausch sicheren Kupplungsköpfen (rot/gelb).

ZUGEINRICHTUNG:

Zuggabel mit 40er Öse, 1800 mm lang.

FAHRZEUGRAHMEN:

Stahlschweißkonstruktion, gerade Ladefläche, über dem ‚Drehgestell vorne ist eine massive Stahlplatte verbaut. Hinten überfahrbar mit 1000 mm Abschrägung.
60 mm Holzboden Lärche, ca. 5-10 mm über Rahmenprofile vorstehend, über den Hinterrädern Stahltränenblechabdeckung.

LADUNGSSICHERUNG:

14 Stck. Rungentaschen à 100 x 40 mm im Außenrahmen
10 Stck. versenkte, klappbare 10 to. Zurrösen im Außenrahmen.
14 Stck. versenkte 2 to. Zurrösen im Außenrahmen.
2 Stck. klappbare 10 to. Zurrösen auf dem Stirnträger
2 Stck. klappbare 10 to. Zurrösen hinter dem Drehgestell.
12 Stck 3 to. Zurrstege im Außenrahmen.

BAUCRAFT® RAMPEN:

2 x 8 to. Rampe ca. 2.700 mm lang x 650 mm breit, manuell absenkbar und seitenverstellbar und bewährtem Federhebewerk, feuerverzinkt
Die Rampen sind mit Lärchenholz belegt.
Heckabstützung über Pendel-Fallstützen beidseitig, feuerverzinkt.

ELEKTRIK:

24 V-Lichtanlage nach EG-Richtlinien
Halter und Steckdose für Rundumleuchte, über Standlicht geschaltet

OBERFLÄCHE:

Fahrgestell inkl. Außenrahmen, Anbauteile und Achsen lackiert in RAL 9005 (schwarz).

IMPRESSIONEN

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

Hier sieht man die Seitenansicht unseres TAP 30 mit geradem Plateau. Die Ladefläche ist ca. 8.700 mm lang und ermöglicht eine einfache Beladung hoher Arbeitsgeräte. Die Ladehöhe beträgt unbeladen ca. 900 mm, damit können problemlos Arbeitsgeräte mit einer Gesamthöhe von bis zu

ca. 3100 mm

transportieren werden, ohne befürchten zu müssen gegen geltende Vorschriften zu verstoßen.

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

Die Rampen sind mit unserem sehr leichtgängigen und dauerhaften Federwerk ausgestattet und lassen sich von einer Person einwandfrei und leicht bedienen. Für die seitliche Verstellung der Rampen, wird mit der an der linken Rampe befestigten Verschiebestange, die Rampe seitlich bewegt. Die 5-Kammerleuchten sind versenkt eingebaut und mit einem Stahlrahmen gegen Anfahrrempler weitestgehend geschützt.

Die Rampen sind mit einer ausgesprochen stabilen Feststellstange mit mittig angeordnetem Spanngewinde gesichert. Diese Vorrichtung fällt bei anderen Fahrzeugen oft sehr dürftig und unpraktisch aus. Wir haben auch bei dieser Konstruktion darauf geachtet, dass das Arbeiten mit Handschuhen und Kälte keinerlei Handling Probleme bereitet.

Das Fahrzeug verfügt serienmäßig über eine Parabelfederung mit mechanischem Ausgleich und kann optional mit einer Luftfederung und einem heben- und senken-Ventil ausgerüstet werden.

Die Marken-Achsen haben eine Achslast von je 10 to. und verfügen über eine Trommelbremsanlage mit ABS. Die Bereifung (16fach) 235/75 R 17,5 ist auf einer in Silber lackierten Stahlfelge montiert.

Fallstützen am Heck verhindern das Absenken des Hecks bei der Beladung. Durch die 3 m langen Rampen und die Möglichkeit das Heck um bis zu 60mm abzusenken (Option) erreichen wir einen sehr niedrigen Böschungswinkel.

Ausziehbare Verbreiterungen, inkl. Verbreiterungsbohlen für Überbreitetransporte sind optional erhältlich (Breitenverstellung des Fahrzeuges von 2550mm auf 3000mm) Wenn Sie die Verbreiterung der Ladefläche bestellt haben und verwenden, sollten Sie die optionalen Warntafel ausziehen. Die Tafeln sind mit Seitenbeleuchtungen versehen und über ein robustes Spiralkabel über eine Steckdose am Abschlussblech mit der Elektrik verbunden. Die dann notwendige optionale Rundumleuchte ist abnehmbar. Die Halter und Anschlüsse für die Warnleuchte befinden sich am Heckträger zwischen den Rampen.

Ladungssicherung wird bei einem Hiebenthal Anhänger sehr ernst genommen.

- 10 Stück. 10 to. Zurrösen sind im Außenrahmen versenkt eingebaut
- 14 Stück 2 to. versenkte Zurrösen im Außenrahmen
- 2 Stück klappbare 10 to. Zurrösen auf dem Stirnträger
- 2 Stück klappbare 10 to. Zurrösen hinter dem Drehgestell
- 12 Stück 3 to. Zurrstege im Außenrahmen
- 14 Stück Rungentaschen 100 x 50 im Außenrahmen

Sind optimal platziert und wirklich jeder Aufgabe gewachsen.

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

Die seitlichen Begrenzungsleuchten sind in dem Außenrahmen eingelassen und somit weitgehend vor Beschädigungen geschützt. Die Halterungen für die Unterlegkeile sind zwischen den Hinterachsen verbaut.

Durch die stufenlose Deichselverstellung ist das Fahrzeug in Ihrem Fuhrpark universell einsetzbar.

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr



Unsere Fahrzeuge können mit dem Trailer Info Modul (TIM) von der Fa. Knorr ausgerüstet werden.

Über TIM haben Sie sofortigen Zugriff auf Informationen über den Trailer, wie Kilometerstand, Tageskilometer, Achsaggregatlast (kg), nächster Kundendienst, Bremsverschleiß und Bremsendiagnose. Auch lassen sich mit dem Display ohne einen Laptop, oder spezieller Diagnosesoftware die Bremsen diagnostizieren. Die Menüführung ist in 8 Sprachen.

GALERIE:

Mobilbagger – CAT M318F

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr