



HIEBENTHAL TTH 10,5 D TIEFCRAFT

TANDEM-TIEFLADEANHÄNGER

DETAILS

Tandem-Tiefladeanhänger, Durchfahrer mit einer Ladefläche von 4.500 mm x 2.010 mm

SERIENAUSSTATTUNG

zul. Gesamtgewicht	10.500 kg
Nutzlast ca.	7.850 kg
Eigengewicht	ca. 2.650 kg (Grundausstattung)
Ladefläche gesamt	ca. 4.500 mm x 2.010 mm
Außenmaße	ca. 4.600 mm x 2.550 mm
Bordwandhöhe	400 mm
Ladehöhe zwischen den Achsen	ca. 670 mm (Blattfeder unbelastet)
Kupplungshöhe	ca. 700 mm - 1.000 mm
Mittelstellung	ca. 850 mm +/- 150 mm

FAHRWERK:

Markenachsen mit automatischen Gestängestellern (AGS) führender Hersteller.

Tandemaggregat mit Parabelfederung und mechanischem Achsausgleich.

Bereifung 4-fach 235/75 R 17,5 auf Stahlfelge (silber)

Stahlkotflügel über beide Achsen, verzinkt.

2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien, ABS,

mit vertauschsicheren Kupplungsköpfen (rot/gelb)

ZUGEINRICHTUNG:

Zugrohr mit 40er DIN Zugöse, über eine Kurbel höhenverstellbar von 700 mm – 1.000 mm.

FAHRZEUGRAHMEN:

Stahlrahmenschweißkonstruktion, unter Verwendung hochwertiger Stähle. Stabile Konstruktion mit Quertraversen und gerader Ladefläche. Keine Auffahrschräge hinten.

Lade-Boden: mit 40 mm dickem Lärchenbohlen belegt.

Stirnwand: aus gekantetem Stahlblech, 400 mm hoch.

Seitenwände: aus gekantetem Stahlblech 400 mm hoch.

Abstützung: vorne mit einer Getriebestützwinde, hinter der Ladefläche über zwei klappbare Stützfüße.

LADUNGSSICHERUNG:

Zurrösen nach DIN EN12640 UVV

ELEKTRIK:

24 V-Lichtanlage nach Bestimmungen der STVZO mit 7-Kammer-Rechteckleuchten die im Heckblech geschützt eingebaut sind. Nebelschlussleuchte, Kennzeichen Beleuchtung, Dreieckrückstrahler Spurhaltebeleuchtung, gelbe Seitenstrahler.

15poliger Verbindungsstecker.

OBERFLÄCHE:

Fahrgestell inkl. Außenrahmen verzinkt. Anbauteile Achsen / Luftkessel in Standard RAL 9005 schwarz lackiert. Konturmarkierung aufgeklebt.

IMPRESSIONEN

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GALERIE:



Minibagger - Wacker Neuson 50Z3