HIEBENTHAL TTH 21 BAUCRAFT

TANDEM-TIEFLADEANHÄNGER

DETAILS

Tandem-Tiefladeanhänger mit einer Ladefläche von 7.200 mm x 2.470 mm und einer Einladehöhe von 920 mm

SERIENAUSSTATTUNG

Zul. Gesamtgewicht		21.000 kg
Nutzlast ca.	ca.	17.400 kg
Eigengewicht (Serie)	ca.	3.600 kg
Ladefläche gesamt	ca.	7.200 mm x 2.470 mm
Außenmaße	ca.	7.300 mm x 2.550 mm
Ladehöhe hinten über den Achsen	ca.	920 mm
Ladehöhe am Heck	ca.	720 mm

FAHRWERK:

2 Markenachsen mit Trommelbremsen und automatischem Bremsgestängesteller, Luftfederung an allen Achsen mit verstärkten Längslenkern.
Bereifung 8-fach 235/75 R 17,5 auf Stahlfelge (silber).
Kunststoffkotflügel als Viertelschalen an den Achsen.
2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien. ABS.
Verbindungsschläuche zum Zugfahrzeug mit vertauschsicheren Kupplungsköpfen (rot/gelb).

ZUGEINRICHTUNG:

Zugrohr mit 50er DIN Zugöse. Und großer Grundplatte für unterschiedliche Befestigungspunkte der Zugöse zur Anpassung an die Zugfahrzeughöhe.

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

FAHRZEUGRAHMEN:

Stahlschweißkonstruktion unter Verwendung hochfester Spezial-Stähle, mit einem geraden Plateau und einer 1.000 mm langen Auffahrschräge am Heck.
Stirnwand aus 400 mm hohen Aluminiumprofilen mit dem Rahmen verschraubt, mit Eckrungen aus Rohr 60 x 40 mm versehen.
Abstützung vorn über eine Getriebe Stützwinde mittig links neben dem Zugrohr.
2 Stück Unterlegkeile mit Halterung vor der ersten Achse links angebracht.
Unterfahrschutz im Heckabschluss integriert.
Auftritt am Stirnblech links.
Der Rahmen ist mit einem Mehrschichtplattenboden von ca. 27 mm Dicke ausgestattet.

LADUNGSSICHERUNG:

6 Stück klappbare 5 to. Zurringe im Ladeboden eingebaut.
16 Stck. versenkbare 2,5 to. Zurringe. Bündig eingebaut.

BAUCRAFT® RAMPEN:

2 x 8 to. Rampe ca. 2.600 mm lang x 520 mm, manuell absenkbar mit Gasfederunterstützung und seitenverstellbar. Die Auffahrstruktur ist Stahl Lochblech, feuerverzinkt.
Heckabstützung über Pendel-Fallstützen beidseitig

ELEKTRIK:

24 V-Lichtanlage nach den Bestimmungen der STVZO mit 6-Kammer-Rechteckleuchten, geschützt im Heckträger montiert. Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler, Spurhalteleuchten und gelbe Seitenstrahler.
2 x 7 poliger Verbindungsstecker.

OBERFLÄCHE:

Der Rahmen ist feuerverzinkt und alle Anbauteile in RAL 9011 Graphitschwarz lackiert.
Brücke sandgestrahlt, grundiert und mit 2-Komponenten-Acryllack, nach Kundenwunsch in RAL-Farbton: _____ lackiert.

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

IMPRESSIONEN

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

Der TTH 21 BauCraft ® zeichnet sich dadurch aus, dass er auf fast jede Transportaufgabe konfigurierbar ist. Durch das serienmäßige Luftfahrwerk verhält sich der Tieflader in jedem Beladungszustand optimal und zuverlässig. Unsere Bordwände (Option) sind aus Aluminium. Um die Handhabung zu vereinfachen sind die Bordwände geteilt und werden in der Mitte von einer steckbaren Runge gehalten. Unsere feuerverzinkten Auffahrrampen sind einfach zu handhaben und werden durch Gasdruckfedern unterstützt. Verriegelt werden die Rampen an den Heckrungen. An diesem Fahrzeug wurde noch der Unterfahrschutz (Option) vor den Vorderreifen angebracht.

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

Das Fahrzeug ist trotz seiner Leichtbauweise robust und langlebig konstruiert. Mit seiner Bereifung 235/75 R 17,5 Reifen, den luftgefederten Markenachsen und der Trommelbremsen mit ABS lässt das Fahrverhalten keine Wünsche offen und das bei jedem Beladungszustand. An der Stirnwand ist bei diesem Fahrzeug das Ersatzrad platziert. So wird der Umbau

ein Kinderspiel.

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

Die Abstützung des Fahrzeuges erfolgt über eine Getriebe Stützwinde. Zum Aufsteigen ist ein stabiler Auftritt am Stirnwand angeschweißt. Das Zugrohr ist hier mit der Höhenverstellung (Option) ausgestattet. Damit kann das Fahrzeug einfach auf die Zugmaulhöhe Ihres Fahrzeuges eingestellt werden.

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

Das Zugrohr ist mit einer 50er DIN Zugöse ausgerüstet.

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

Die Ladefläche ist serienmäßig mit einer 27 mm dicken Mehrschichtplatte belegt. Bei diesem Fahrzeug wurden Container Twist Lock Verriegelungen und Schwerlastschienen eingebaut, um den vielschichtigen Transportproblemen unseres Kunden gerecht zu werden.

Bei der Gestaltung dieses Fahrzeuges kennen wir fast keine Grenzen. Schon Serienmäßig wird der Tieflader mit 6 Stück 5 to. klappbaren Zurringen im Ladeboden versenkt und 16 Stück versenkbaren 2,5 to. Zurringen bündig eingebaut ausgeliefert.

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

Die Bedieneinheit für die Bremsenbetätigung und das heben/senken-Ventil sind im vorderen Bereich des Fahrzeuges untergebracht.

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

GALERIE:

Kompaktbagger – Takeuchi TB 2150

Hiebenthal Nutzfahrzeuge e.Kfm. | Helgoländer Str. 9 | 37269 Eschwege
Tel.: +49 (0) 5651 98087 | Fax: +49 (0) 5651 98085 | Mobil: +49 (0) 171 774 02 67 | kontakt@hiebenthal-man.de
Büro-Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr | Samstag: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr