



HIEBENTHAL TTK 14 BAUCRAFT

TANDEM 3-SEITEN-KIPP-ANHÄNGER

DETAILS

Tandem 3 Seiten-Kippanhänger mit einer Ladefläche von 5.100 mm x 2.420 mm x 500 mm. Ladevolumen 6,2 m³

SERIENAUSSTATTUNG

Zul. Gesamtgewicht		14.000 kg
Nutzlast	ca.	10.420 kg
Eigengewicht (Serie)	ca.	3.580 kg
Stützlast		600 kg
Ladefläche i.L.	ca.	5.100 mm x 2.420 mm
Bordwandhöhe		500 mm
Einladehöhe (unbeladen)	ca.	1.050 mm
Bereifung (4-fach)		285/70 R19,5
DIN Zugöse		40 mm
Zugrohr (höhenverstellbar)		800 - 1100 mm
Bremsanlage	2-Leitungs-Druckluftanlage mit ALB-Regler und ABS	
Federung	Parabel mit mechanischem Achsausgleich	
Rahmen	Fahrgestell verzinkt	

Brücke lackiert in RAL-Farbtönen

FAHRWERK:

Markenachsen mit automatischen Gestängesteller (AGS).
Parabelfederung und mechanischem Achsausgleich.
Bereifung 4-fach 285/70 R 19,5 auf Stahlfelge (silber).
Kunststoffkotflügel als Viertelschalen an den Achsen.
2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien. ABS.
Verbindungsschläuche zum Zugfahrzeug mit vertauschsicheren Kupplungsköpfen (rot/gelb).

ZUGEINRICHTUNG:

Zugrohr mit 40er DIN Zugöse.
Zugrohr über eine Winde stufenlos verstellbar von 800 mm – 1100 mm.

BRÜCKE:

Brückenboden: 4 mm Feinkornstahl.
Bordwände: 500 mm, vorne feststehend, seitlich mit Zentralverriegelung, pendelnd und abklappbar, mit Federentlastung, hinten pendelnd und abklappbar.
Kippwerk: 5-Stufen-Dreiseitenkipperwerk mit 2130 mm Hub und Hubbegrenzung. Steckkupplung als Einkreis-Anlage.
Stauraum: für Auffahrschienen (Optional), inklusive Laufrollen für den Rampenschacht.
Abstützung: vorne über eine 2 Gang Stützwinde, hinten über verzinkte Fallstützen.

LADUNGSSICHERUNG:

4 Stück klappbare 5 to. Zurringe.
8 Stck. Versenkbare 2 to. Zurringe.

ELEKTRIK:

24 V-Lichtanlage nach den Bestimmungen der STVZO mit 7-Kammer-Rechteckleuchten, geschützt im Heckträger montiert. Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler, Spurhalteleuchten und gelbe Seitenstrahler.
2 x 7 poliger Verbindungsstecker.

OBERFLÄCHE:

Der Rahmen ist verzinkt und alle Anbauteile in RAL 9011 Graphitschwarz lackiert. Brücke sandgestrahlt, grundiert und in Acryl-Qualität, nach Kundenwunsch in RAL-Farbtönen lackiert.

IMPRESSIONEN

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.



Im Bild sehen sie einige Varianten des TTK 14 BauCraft.

GALERIE: