

# **Hiebenthal STLH 30**

## 3-Achs-Satteltieflader Auflieger

# Serienausstattung:

## **Technische Daten und Gewichte:**

zul. Gesamtgewicht ca.:	48.000 kg
Nutzlast ca.:	39.000 kg
Eigengewicht ca.:	8.700 kg
Sattellast:	18.000 kg
zul. Achslast	3 x 10.000 kg
Länge gesamt ca.:	12.500 mm
Breite:	2.550 mm
Radstand ca.:	7.950 mm
Sattelhöhe unbelastet ca.:	1.220 mm
Ladehöhe im Podest ca.:	1.470 mm
Ladehöhe im Tiefbett ca.: unbeladen	920 mm
Rahmenhöhe an der Heckschräge	780 mm

**Tel.:** +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9

**E-Mail:** kontakt@hiebenthal-man.de **Web:** www.hiebenthal-man.de

1



### Fahrgestell:

- · Fahrgestell als Stahlschweißkonstruktion aus hochwertigen Feinkornstählen
- · mit durchgehender Sattelplatte in gekröpfter Ausführung,
- · hinten zusätzlich mit Heckschräge mit einer Länge von ca. 1.000 mm
- · Anlegeprofil für Alurampen zum Hochbett: ca. 157 mm Oberkante Rahmen
- · Hintere Abstützung: 1 Paar Klappstützen Hochbettabschrägung Tiefbettabschrägung
- 1 Satz Stützwinden und 1-Seiten-Bedienung rechts, Fabrikat: JOST
- · Standard Licht-/ und Luftanschlüsse
- · seitliche Schutzeinrichtung, klappbar aus Aluminium eloxierten Längsprofilen
- · Unterfahrschutz hinten nach neuester EG-Richtlinie
- · 2 x Unterlegkeile, inkl. Halterung
- · Reserveradhalter
- · Kunststoff-Kotflügel

#### Ladesicherung:

- 3 Paar 50 kN Zurösen im Hochbett Außenrahmen
- · 8 Paar 100 kN Zurösen im Tiefbett Außenrahmen
- 2 Paar 120 kN Zurösen (1 Paar im Tiefbett vor dem Stufenblech und 1 Paar zwischen zweiter und dritter Achse)

#### Zugeinrichtung:

 Königsbolzen: 2" eine Position austauschbare Sattelstützen mit einer Tragkraft von 48000 kg

#### Aufbau:

- · Stahlstirnwand mit eine Höhe von ca. 600 mm
- · 1 Paar klappbare Bordwände, Höhe von ca. 400 mm
- eine steckbare Bordwand, Höhe von ca. 400 mm inkl. der Bordwandrungen

#### Achsen:

3 x 10.000 kg Achsen, mit Trommelbremse,
 Achsabstand: 1-2 Achse: 1.310 mm, 2-3 Achse: 1.810 mm

**Tel.**: +49 5651 98087 **Adresse**: D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9



#### Federung:

- · Luftfederung mit Heben und Senken, Bedienung links an der Stufe
- 3. Achse als Nachlauflenkachse für Tieflader, mit automatischer Sperre über den Rückwärtsgang

#### Bereifung:

· Zwillings-Bereifung in 12 x 235/75 R17,5, Fabrikat: Wahl Hersteller

#### **Bremsanlage:**

- · Zweileitungs-Druckluft-Bremse nach EG, Fabrikat: WABCO
- · Federspeicher Feststellbremse
- · EBS, Elektronisches Bremssystem
- · ABS, Anti-Blockier-System
- · Rote und gelbe Schnellkupplung

#### Außen-Elektrik:

- · nach EG-Vorschrift in 24 Volt mit 1 x 15 pol. Steckdose
- · LED Heckleuchten mit Nebelschluss- und Rückfahrleuchte.
- · Dreieck-Rückstrahler u. Seiten-Reflektoren
- · LED Positionsleuchten vorne oben, weiß
- · LED Spurhalte-Leuchten hinten
- · LED Markierungsleuchten seitlich, gelb
- · 2 x LED-Arbeitsscheinwerfer hinter der letzten Achse
- · 2 x LED-Arbeitsscheinwerfer an den Sattelstützen, nach hinten scheinend
- · 24 Volt, 7-polige Steckdose am Heck

## BauCraft® Rampen:

1-teilige 10 to. Rampen inkl. bewährtem BauCraft® Federhebewerk, feuerverzinkt ca.
 720 mm breit und 3.000 mm lang



#### Boden:

Tiefbett: Hartholzboden ca. 38 mm
Hochbett: Hartholzboden ca. 28 mm
oberhalb der Räder: Stahl- Tränenblech

### Lackierung:

· Fahrgestell: feuerverzinkt

Achsen: KTL-schwarz grundiert und lackiert in RAL9011 graphitschwarz

· Sattelstützen: schwarz pulverbeschichtet

· Bordwände: eloxiert

· Bordwandrungen: eloxiert

· Räder: silber

· Kunststoffteile: bleiben unlackiert

· Konturmarkierung seitlich als Linienmarkierung, weiß und im Heck als Linienmarkierung rot

### Baggerstielablage:

Länge ca.: 4.050 mm, Breite ca.: 690 mm, Tiefe ca.: 315 mm



## Impressionen:





Tel.: +49 5651 98087 Adresse: D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9







Tel.: +49 5651 98087 Adresse: D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9







Tel.: +49 5651 98087 Adresse: D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9







**Tel.:** +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9