

TAH 30 S

3-Achs-Tiefladeanhänger 30 to. mit gekröpfter Ladefläche von ca. 8.000 mm x 2.550 mm und einer Ladehöhe von unbeladen ca. 900 mm

Serienausstattung:

Technische Daten und Gewichte:

zul. Gesamtgewicht ca.:	a:) 24.000 kg	b:) 30.000 kg
Nutzlast ca.:	a:) 18.000 kg	b:) 24.000 kg
Eigengewicht ca.:	6.000 kg	
Ladefläche gesamt ca.:	8.000 mm x 2.550 mm	
Ladehöhe hinten über den Achsen ca.:	900 mm	
Kupplungshöhe ca.	800 – 990 mm	
Kupplungsrücksprung ca.	350 mm	

Bei Ausführung b ist das Fahrzeug nach bundesdeutschen Vorschriften ausnahmegenehmigungspflichtig.

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis.

Fahrwerk/Achsen:

- 3 x 10 to. Markenachsen mit Trommelbremse.
- Parabelfederung mit mechanischem Achsausgleich.
- Bereifung 12-fach 235/75 R 17,5 auf Stahlfelge (silber).
- Kunststoffkotflügel an allen Achsen.
- EG-Bremsanlage mit vertausch sicheren Kupplungsköpfen (rot/gelb).

Zugeinrichtung:

- Zuggabel mit 40er Zugöse, 1800 mm lang

Fahrzeugrahmen:

- Stahlschweißkonstruktion, flache vordere Rahmen- bzw. Brückenkröpfung, hinten überfahrbar mit 1000 mm Abschrägung.
- Ecken stirnseitig abgeschrägt.
- Stauraum mit Klappdeckel über dem Drehgestell zwischen den Längsträgern eingelassen.
- 50 mm Holzboden Fichte, ca. 5 – 10 mm über Rahmenprofile vorstehend, über den Hinterrädern Stahltränenblechabdeckung.

Ladungssicherung:

- 10 Stk. Rungentaschen à 100 x 50 mm im Außenrahmen
- 14 Stk. klappbare 10 to. Bodenzurrringe im Außenrahmen
- 2 Stk. klappbare 10 to. Bodenzurrringe auf dem Stirnträger
- 10 Stk. 3 to. Zurrstege im Außenrahmen

BauCraft® Rampen:

- 2 x 8 to. Rampe ca. 2.700 mm lang x 650 mm breit, manuell absenkbar und seitenverstellbar
- bewährten Federhebewerk, feuerverzinkt
- die Rampen sind mit Lärchenholz belegt
- Heckabstützung über Pendel-Fallstützen beidseitig, feuerverzinkt.

Elektrik:

- 24 V-Lichtanlage nach EG-Richtlinien
- Halter und Steckdose für Rundumleuchte über Standlicht geschaltet

Oberfläche:

- Fahrgestell verzinkt.
- Anbauteile und Achsen lackiert in RAL 9005 (schwarz).

Impressionen:

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.



HIEBENTHAL

TiefCraft



Tel.: +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9

E-Mail: vertrieb@hieenthal-man.de

Web: www.hieenthal-man.de





