

TTH 21

**Tandem-Tiefladeanhänger mit einer Ladefläche von 7.200 mm x 2.470 mm
und einer Einladehöhe von 920 mm**

***** NEUF AHRZEUG *****

Serienausstattung

Technische Daten und Gewichte:

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| zul. Gesamtgewicht | : | 21.000 kg |
| Nutzlast ca. | : | 17.400 kg |
| Eigengewicht ca. | : | 3.600 kg |
| Ladefläche gesamt ca. | : | 7.200 mm x 2.470 mm |
| Außenmaße ca. | : | 7.300 mm x 2.550 mm |
| Ladehöhe hinten über den Achsen ca. | : | 920 mm |
| Ladehöhe am Heck ca. | : | 720 mm |

Fahrwerk:

2 Markenachsen mit Trommelbremsen und automatischem Bremsgestängesteller, Luftfederung an allen Achsen mit verstärkten Längslenkern.
Hebe und Senkvorrichtung ist als Option erhältlich
Bereifung 8-fach 235/75 R 17,5 auf Stahlfelge (silber).
Kunststoffkotflügel als Viertelschalen an den Achsen.
2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien. ABS.
Verbindungsschläuche zum Zugfahrzeug mit vertauschsicheren Kupplungsköpfen (rot/gelb).

Zugeinrichtung:

Zugrohr mit 50er DIN Zugöse. Und großer Grundplatte für unterschiedliche Befestigungspunkte der Zugöse zur Anpassung an die Zugfahrzeughöhe.

Fahrzeugrahmen:

Stahlschweißkonstruktion unter Verwendung hochfester Spezial-Stähle, mit einem geraden Plateau und einer 1.000 mm langen Auffahrschräge am Heck. Stirnwand aus 400 mm hohen Aluminiumprofilen mit dem Rahmen verschraubt, mit Eckrungen aus Rohr 60 x 40 mm versehen.

Abstützung vorn über eine Getriebe Stützwinde mittig links neben dem Zugrohr.

2 Stück Unterlegkeile mit Halterung vor der ersten Achse links angebracht.

Unterfahrschutz im Heckabschluss integriert.

Auftritt am Stirnblech links.

Der Rahmen ist mit einem Mehrschichtplattenboden von ca. 27 mm Dicke ausgestattet.

Ladungssicherung:

6 Stück klappbare 5 to. Zurringe im Ladeboden eingebaut.

16 Stck. versenkbare 2,5 to. Zurringe. Bündig eingebaut.

BauCraft® Rampen:

2 x 8 to. Rampe ca. 2.600 mm lang x 520 mm, manuell absenkbar mit Gasfederunterstützung und seitenverstellbar. Die Auffahrstruktur ist Stahl Lochblech, **feuerverzinkt**.

Heckabstützung über Pendel-Fallstützen beidseitig

Elektrik:

24 V-Lichtanlage nach den Bestimmungen der STVZO mit 6-Kammer-Rechteckleuchten, geschützt im Heckträger montiert. Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler, Spurhalteleuchten und gelbe Seitenstrahler.

2 x 7 poliger Verbindungsstecker.

Oberfläche:

Der Rahmen ist **feuerverzinkt** und alle Anbauteile in RAL 9011 Graphitschwarz lackiert.

Brücke sandgestrahlt, grundiert und mit 2-Komponenten-Acryllack,

nach Kundenwunsch in RAL-Farbtone: _____ lackiert.



Der TTH 21 BauCraft® zeichnet sich dadurch aus, dass er auf fast jede Transportaufgabe konfigurierbar ist. Durch das serienmäßige Luftfahrwerk verhält sich der Tieflader in jedem Beladungszustand optimal und zuverlässig. Unsere Bordwände (Option) sind aus Aluminium. Um die Handhabung zu vereinfachen sind die Bordwände geteilt und werden in der Mitte von einer steckbaren Runge gehalten. Unsere feuerverzinkten Auffahrampen sind einfach zu handhaben und werden durch Gasdruckfedern unterstützt. Verriegelt werden die Rampen an den Heckrungen. An diesem Fahrzeug wurde noch der Unterfahrschutz (Option) vor den Vorderreifen angebracht.





Das Fahrzeug ist trotz seiner Leichtbauweise robust und langlebig konstruiert. Mit seiner Bereifung 235/75 R 17,5 Reifen, den luftgefederten Markenachsen und der Trommelbremsen mit ABS lässt das Fahrverhalten keine Wünsche offen und dass bei jedem Beladungszustand. An der Stirnwand ist bei diesem Fahrzeug das Ersatzrad platziert. So wird der Umbau ein Kinderspiel.



Die Abstützung des Fahrzeuges erfolgt über eine Getriebe Stützwinde. Zum Aufsteigen ist ein stabiler Auftritt an der Stirnwand angeschweißt. Das Zugrohr ist hier mit der Höhenverstellung (Option) ausgestattet. Damit kann das Fahrzeug einfach auf die Zugmaulhöhe Ihres Fahrzeuges eingestellt werden.



Das Zugrohr ist mit einer 50er DIN Zugöse ausgerüstet.



Die Ladefläche ist serienmäßig mit einer 27 mm dicken Mehrschichtplatte belegt. Bei diesem Fahrzeug wurden Container Twist Lock Verriegelungen und Schwerlastschienen eingebaut, um den vielschichtigen Transportproblemen unseres Kunden gerecht zu werden. Bei der Gestaltung dieses Fahrzeuges kennen wir fast keine Grenzen. Schon Serienmäßig wird der Tieflader mit **6 Stück 5 to. klappbaren Zurringen** im Ladeboden versenkt und **16 Stück versenkbaren 2,5 to. Zurringen** bündig eingebaut ausgeliefert.





Die Bedieneinheit für die Bremsenbetätigung und das heben/senken-Ventil sind im vorderen Bereich des Fahrzeuges untergebracht.